

VIKING SOFTWOOD A/S

Løsningvej 30 · 8722 Hedensted · Tlf. 7620 0762
www.vikingsoftwood.dk · mail@vikingsoftwood.dk

SIBIRISK LÆRK – et valg med omtanke



Miljømærket
ansvarligt skov

Boligbebyggelse med vandret facadebeklædning i sibirisk lærk



Tilbygning med vandret beklædning af sibirisk lærk

Sibirisk lærk (Larix Sibirica)

Viking Softwood A/S var den første danske trægrossist, som markedsførte og specialiserede sig i sibirisk lærk med det klare formål at være lagerførende i et bredt sortiment af sibirisk lærk i forskellige kvaliteter og profiler. Vi samarbejder med førende importører i Europa og har eget lager samt produktion.

Viking Softwood A/S producerer tømmer, planker og stolper samt et bredt udvalg af profiler til vandrette og lodrette beklædninger.


Viking Softwood A/S's produktionsanlæg producerer mange standardprofiler til lodrette og vandrette beklædninger, som vises her i brochuren. Herudover kan specialprofiler udføres efter ønske. For yderligere information se www.vikingsoftwood.dk eller kontakt os. Vi stiller gerne vores ekspertise til rådighed i forbindelse med kundeorienterede løsninger, både omkring kvaliteter, forarbejdning, dimensionering og behandling af træet.

Træ er natur. Træ er miljø og fremtidens byggemateriale, idet tilplantning af nye træer øger CO₂-lagringen og dermed forbedres klimabalancen. Ligeledes omsættes træ i naturen uden nogen miljøbelastning. Viking Softwood er FSC-certificeret, som sikrer et bæredygtigt produkt fra ansvarlig kilde.

Sibirisk lærk er langsomtvoksende grundet det kolde klima. Som følge af træets dermed høje densitet og store **kerneandel** anvendes sibirisk lærk i stigende grad i byggeri, hvor der er krav om lang levetid uden anvendelse af unaturlig imprægnering – f.eks. facade- og terrassebeklædninger til villasektoren, erhvervs- og landbrugsbyggeri samt legepladser, bænke, hegn m.m.



Boliger med lodret beklædning i sibirisk lærk



VIKING SOFTWOOD A/S

Løsningvej 30 · 8722 Hedensted · Tlf. 7620 0762
www.vikingsoftwood.dk · mail@vikingsoftwood.dk



Facadebeklædninger


Viking Softwood A/S fremstiller profiler til vandret og lodret facadebeklædning primært af kvalitetsråvarer fra førende russiske savværker. De fleste af vore profiler kan produceres fra 45 mm til 192 mm i bredden. Råvaren er som standard nedtørret til 18 +/- 3% fugtighed. For at minimere problemer med svind og vridninger og specielt ved sydvendte facader og ved behandling med mørke farver – anbefaler vi at sibirisk lærk nedtørres yderligere inden opsætning. Flere af vore standardprofiler er mht. tykkelse og densitet godkendt til klasse 2 beklædning som nedenstående udsnit af profiler. Et bredt udsnit af dem kan også tilbydes som endenotet, hvilket giver en unik samling og samtidig minimerer spildet.

Kontakt os for netop dit standard- eller specialprofilønske eller se www.vikingsoftwood.dk for nærmere information.

Beklædningsprofiler 5" og 6" udsnit

		Profil	Høvlet mål	Dækmål	Meter / m ²
Vandret		Klink fals, 25x150 mm	23 x 142 mm	126 mm	7,93 m
Vandret		Klink fer/not, 32x125 mm	27 x 118 mm	105 mm	9,52 m
Vandret		Klink fer/not, 32x150 mm	27 x 141 mm	128 mm	7,81 m
Vandret		Profil vandnæse, 25x150 mm	21 x 143 mm	130 mm	7,69 m
Vandret		Profil dobbeltfals, 25x150 mm	21 x 143 mm	130 mm	7,69 m
Vandr./Lodr.		Profil TGV, 25x150 mm	21 x 143 mm	130 mm	7,69 m
Lodret		Profil TGU, 25x150 mm	21 x 143 mm	130 mm	7,69 m
Lodret		Profil 1på2, 50 x150 mm	16 x 142 mm 27 x 142 mm	254 mm	3,94 m





VIKING SOFTWOOD A/S

Løsningvej 30 · 8722 Hedensted · Tlf. 7620 0762
www.vikingsoftwood.dk · mail@vikingsoftwood.dk


Terrassebrædder

Viking Softwood A/S producerer flere typer terrassebrædder i sibirisk lærk. Viking Softwood A/S lagerfører altid et bredt udvalg i forskellige dimensioner og kvaliteter. Vi anbefaler, at terrassebrædder nedlægges og monteres med marvsiden opad, så svindrevner under udtørring minimeres. Brug altid rustfrie skruer og minimum 5 mm luft mellem brædderne samt et godt solidt fastgørelsesgrundlag - eksempelvis sibirisk lærk 45x95 mm.



Forareal med terrassebrædder

Terrassebrædder 4", 5" og 6"



Profil

Terrassebrædder, 25x100 mm
 Terrassebrædder, 32x125 mm
 Terrassebrædder, 32x150 mm

Høvlet mål

20 x 92 mm
 28 x 120 mm
 28 x 142 mm

Dækmål

97 mm
 125 mm
 147 mm

Meter / m²

10,30 m
 8,00 m
 6,80 m

Stolper og reglar

Stolper og reglar	Høvlet mål
50 x 50 mm	45 x 45 mm
75 x 75 mm	70 x 70 mm
100 x 100 mm	90 x 90 mm
50 x 100 mm	45 x 95 mm
50 x 150 mm	42 x 142 mm
50 x 200 mm	42 x 192 mm

Viking Softwood A/S producerer stolper og reglar i mange dimensioner og kvaliteter, alt i sibirisk lærk.

Gode råd ved anvendelse af sibirisk lærk

- Sibirisk lærk bør opbevares overdækket og tørt inden brug
- Solidt fastgørelsesgrundlag
- Forboring anbefales ved montage
- Anvend altid rustfrie skruer og søm
- Bør grundes/behandles på alle sider inden montering
- Se vores hjemmeside www.vikingsoftwood.dk




Terrassebrædder 28x142 mm



Terrassebrædder 28x120 mm ubehandlet



Sculpture by the Sea udført i sibirisk lærk



VIKING SOFTWOOD A/S

Løsningvej 30 · 8722 Hedensted · Tlf. 7620 0762
www.vikingsoftwood.dk · mail@vikingsoftwood.dk



Terrassebrædder, forarbejdet på 4 sider

Viking Softwood A/S er lagerførende i de fleste dimensioner og profiltyper i sibirisk lærk samt planker og stolper. Desuden er vi lagerførende i gængse dimen-



sioner af råtræ, der sikrer kort leveringstid på såvel standard- som specialprofiler, der produceres efter ordre. Alle råvarer opbevares under tag i lukket hal.

Links til information og viden om træ

Teknologisk www.vot.teknologisk.dk
Trælasthandlerunionen www.tun.dk
Træinformation www.traeinfo.dk
Miljøstyrelsen www.mst.dk
www.vikingsoftwood.dk



Miljømærket for
ansvarligt skovbrug

Viking Softwood A/S
transporterer produkterne i lukket lastvogn

VIKING SOFTWOOD A/S

Løsningvej 30 Tlf. +45 9735 2435
8722 Hedensted Fax +45 9735 4635

www.vikingsoftwood.dk
mail@vikingsoftwood.dk

Tlf. 7620 0762

Forhandler-stempel